

## PRODUKT DATENBLATT

### ECO FugenProtect Flasche à 1 Liter

Schützt Fugen aus ProOne ECO Fugensanden im dauerfeuchten Umfeld

- Wasserdurchlässig
- Schützt bei punktueller Niederschlagsbelastung
- Für Fugenbreiten ab 1 mm

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von ProOne ECO-Fugen im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung. Ergibt nach dem Durch-trocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von ProOne ECO Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht und kann auch drucklos mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.

#### Anwendung

Die Stein- und Fugenoberfläche muss sauber und trocken sein. Angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen abdecken. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 8 °C und 25 °C.

Sollte bei unbeabsichtigter Anwendung ProOne FugenProtect auf die Steinfläche gelangen und nicht unmittelbar vollständig beseitigt worden sein, kann es zu einer leichten Glanzbildung und optischen Farbvertiefung der Oberfläche führen. Dieser Effekt verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb nach ca. 2–3 Monaten. Legen Sie deshalb vorher eine Probefläche an. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

ProOne FugenProtect direkt aus der Flasche mit Spritzverschluss bis zur Sättigung der Fuge ausschliesslich auf die Fuge aufbringen. Reste, die dabei auf die Steinoberfläche gelangen, sind sofort mit einem nassen Schwamm oder Handtuch zu



Art. Nr. 8179601

entfernen. Die verfestigte Fläche muss mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden und ist nach ca. 4–7 Tagen wischbar.

#### Einsatzgebiete

Wasserdurchlässige Verfestigung der Oberfläche von ProOne ECO Fugensand in Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten- und Klinkerbelägen. Geeignet für Flächen wie z. B.

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.

# PRODUKT DATENBLATT

## ECO FugenProtect Flasche à 1 Liter

Gartenwege, Terrassen, Hauseingangsbereiche. Lagerfähigkeit 24 Monate, frostfrei, Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Verbrauch

Je nach Fugenbreite

### Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemässer Handhabung erlischt jegliche Haftung.

### Verarbeitung

ProOne FugenProtect – mit Dosierhilfe für sparsamen Verbrauch. Die Dosierhilfe befindet sich unter dem Drehverschluss. Enthält keine nachwachsenden Rohstoffe.

---

Diese «Leistungserklärung» gilt bis zu Änderungen am Produkt, am Rohstoff oder am Produktionsprozess, die einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.