

FICHE PRODUIT

ECO FugenProtect Bouteille à 1 Litre

Protège les joints ProOne dans les environnements constamment humides.

- Perméable
- Pour largeurs de joints à partir de 1 mm
- Rend les joints ProOne résistants à l'essuyage
- Protège en cas de sollicitations ponctuelles liées aux précipitations

Liquide spécial transparent, prêt à l'emploi, pour la protection de joints ProOne dans les environnements constamment humides et dans le cas de sollicitations ponctuelles liées aux précipitations. Permet, après le séchage, un collage du ProOne ECO hautement élastique, résistant au gel et aux intempéries, dans la zone supérieure du joint avec perméabilité. Le matériau de joint est ainsi protégé contre un enlèvement lié à l'humidité d'essuyage. Le nettoyage de la surface est considérablement facilité et peut également se faire avec un jet d'eau sans pression.

Application

La surface des pierres et des joints doit être propre et sèche. Couvrez les zones adjacentes, qui ne doivent pas être solidifiées. La température de mise en œuvre idéale se situe entre 8 °C et 25 °C.

Si, involontairement, le produit ProOne FugenProtect atteint la surface en pierre et n'est pas totalement éliminé juste après, un léger effet de brillance et une intensification de la couleur de la surface risquent de se produire. Cet effet disparaît cependant après une exposition de la surface aux intempéries et à l'abrasion durant 2 à 3 mois. Réalisez, par conséquent, préalablement une surface d'essai. Le produit doit être bien agité avant usage.



Référence	8179601
-----------	---------

Appliquez ProOne FugenProtect exclusivement sur le joint jusqu'à saturation du joint directement au moyen du flacon avec bouchon pissette. Les résidus qui atteignent la surface en pierre doivent être immédiatement éliminés au moyen d'une éponge humide ou d'un chiffon.

Cette «déclaration de performance» s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.

FICHE PRODUIT

ECO FugenProtect Bouteille à 1 Litre

La surface solidifiée doit être protégée de l'humidité pendant au moins 24 heures et peut être essuyée au bout d'environ 4 à 7 jours.

Conseil professionnel

- Joints résistants à l'essuyage
- Respectueux de l'environnement car sans solvants

Domaines d'application

Solidification perméable de la surface de ProOne ECO Sable sur des pavés en pierre naturelle, des pavés de béton, des revêtements de dalles et de briques. Convient pour les surfaces comme les allées de jardin, les terrasses, les zones d'entrée de maisons.

Capacité de conservation

24 mois, à l'abri du gel. Le bidon doit être protégé de la lumière directe du soleil.

Utilisation

Selon la largeur du joint

Remarques

Conserver hors de la portée des enfants. Avant l'application, il convient de vérifier la compatibilité de ce produit à un endroit caché. Une utilisation non conforme annule toute responsabilité.

Mise en œuvre

ProOne FugenProtect – avec distributeur doseur pour une consommation économique. Le distributeur doseur se trouve sous le bouchon à vis. Ne contient pas de matières premières renouvelables

Cette «déclaration de performance» s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.