

SCHEMA DEL PRODOTTO

Intense

Impregnante antimacchia superfici poco porose

Idrorepellente, oleorepellente, antimacchia e antisporco, protezione totale dei materiali a bassissima porosità, lucidi o cristallizzati

- Protezione da acqua, olio, macchie, gelo, graffiti
- Resistente all'abrasione
- Non cambia colore
- Idoneo per ambienti interni ed esterni
- Formulato con oltre il 90% di principi attivi
- Non crea pellicole e lascia traspirare il supporto
- Resistente ai raggi UV e al gelo

Descrizione

ProOne Intense è un prodotto ad alta concentrazione di principi attivi ed estremamente performante per la protezione di materiali poco porosi e a bassissima porosità. Impedisce la penetrazione di acqua, olio, grassi, graffiti, acidi deboli (succhi di frutta, condimenti) e tutti i tipi di sporco.

ProOne Intense è un impregnante non filmogeno, il materiale resta permeabile all'aria e al vapore acqueo. Incolore dopo l'applicazione, non altera l'aspetto né la natura del supporto trattato. ProOne Intense resiste perfettamente ai raggi UV e non ingiallisce con il tempo.

ProOne Intense è approvato per il contatto con gli alimenti e compatibile con i materiali che possono venire a contatto con gli alimenti.

Uso

ProOne Intense si utilizza in ambienti interni ed esterni, in verticale e orizzontale. È ideale per il trattamento di marmo, granito, gres porcellanato, ardesia, calcestruzzo e tutte le altre superfici minerali lisce e poco porose e può essere utilizzato anche su materiali lucidi o cristallizzati (marmo, granito, calcestruzzo...). ProOne Intense si utilizza su opere nuove o in ristrutturazione.



Vantaggi e caratteristiche

- Efficacia superiore a 10 anni
- Impedisce la penetrazione di acqua e liquidi grassi
- Proprietà antimacchia, antisporco e antigraffiti permanente
- Idoneo al contatto con gli alimenti
- Limita la formazione di muschi e licheni sulla superficie e la degradazione dovuta al gelo/disgelo
- Non filmogeno, lascia traspirare il supporto
- Economico: 1 litro = 20 m² di trattamento
- Resistente ai raggi UV, non ingiallisce. Resistente all'abrasione

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.

SCHEDA DEL PRODOTTO

Intense

Impregnante antimacchia superfici poco porose

Composizione chimica

Copolimeri acrilici fluorurati e silano

Formato

Confezioni da 0,5 e 5 litri

Come si utilizza

Preparazione del supporto

- applicare il prodotto su una superficie asciutta e pulita, priva di polvere e di grasso. Per rimuovere macchie e tracce di inquinamento utilizzare ProOne Detergente per facciate, muri, pavimenti e tetti. Per eliminare le macchie di grasso impiegare ProOne Detergente ultrapotente, mentre per le tracce di efflorescenze, lattime o residui di cemento servirsi di ProOne Detergente per residui di cemento (non applicare questo prodotto su marmo e superfici lucide o cristallizzate).
- Risciacquare abbondantemente fino a eliminare ogni traccia di detergente dalla superficie. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta prima di applicare ProOne Intense.

Applicazione

- Utilizzare il prodotto allo stato puro, senza diluirlo.
- Agitare bene la confezione prima dell'uso e provare il prodotto su una piccola superficie prima di procedere all'applicazione.
- Non nebulizzare il prodotto.
- Applicare il prodotto in un solo strato. Lasciare penetrare e asciugare il prodotto (da 10 a 60 minuti a seconda della porosità e della temperatura del materiale).
- Non sovraccaricare il supporto, eliminare il prodotto in eccesso con un panno pulito, tamponando il supporto prima che il prodotto si asciughi.
- Superficie asciutta in un'ora.
- La superficie deve essere protetta dal calpestio e dai liquidi (pioggia, grasso ecc.) per 24 ore.

- Su materiali molto poco porosi o lucidi, la superficie deve essere lucidata con un panno in microfibra dopo l'applicazione e la completa asciugatura del trattamento.
- L'efficacia ottimale del prodotto si ottiene dopo 7 giorni.

Strumenti per l'applicazione

Applicare con una spazzola, un panno o una scopa piatta in microfibra.

Manutenzione

Le macchie domestiche possono essere eliminate con acqua o con un detergente a pH neutro.

Consumo

Il consumo dipende dalla porosità del materiale. I valori riportati di seguito sono puramente indicativi: da 8 a 20 m²/litro.

Pulizia del materiale

Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzati con un solvente subito dopo l'uso.

Dati tecnici

Stato fisico a 20 °C	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Delicato
pH	Non applicabile
Densità	0,89+/-0,02
Solubilità in acqua [vol/vol]	Insolubile
Punto di infiammabilità [°C]	>63 °C
COV	430 g/l

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.

SCHEDA DEL PRODOTTO

Intense

Impregnante antimacchia superfici poco porose

Conservazione:

- conservare in un ambiente asciutto a una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C.
- Scadenza: 24 mesi dalla data di produzione, nell'imballaggio originale non aperto.

Raccomandazioni

- Maneggiare sempre il prodotto in un'area ventilata. In caso contrario, indossare una maschera di tipo ABEK.
- Per una protezione efficace, ProOne Intense deve essere impiegato tassativamente su supporti con una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C.
- Non applicare in caso di pioggia o caldo intenso. La temperatura dell'aria deve essere compresa tra 5 °C e 30 °C.
- Non diluire né mischiare con altri prodotti
- La resistenza agli acidi (succo di limone, aceto ecc.) su supporti calcarei (marmo non cristallizzato, pietra bianca ecc.) è limitata, quindi i prodotti acidi devono essere rimossi rapidamente.
- Su determinati materiali il prodotto può leggermente accentuare il colore (testare prima il prodotto su una piccola superficie).

Salute e sicurezza

Protezione delle vie respiratorie:

maneggiare sempre il prodotto in un'area ventilata. In caso contrario, indossare una maschera di tipo ABEK.

Protezione delle mani:

indossare guanti in lattice.

Protezione della pelle:

alle normali condizioni d'uso, non sono richiesti indumenti speciali né dispositivi di protezione della pelle.

Protezione degli occhi:

laddove esista il rischio che si producano schizzi di una certa portata, indossare occhiali protettivi.

In caso di ingestione:

non provocare il vomito. Rivolgersi a un medico o a uno specialista.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.