

FICHE PRODUIT

Enrouleur de câble CEE 25/33 m

Description

- Idéal pour une utilisation intensive
- Corps du tambour en tôle d'acier, galvanisé et protégé contre la rouille, sur un châssis porteur particulièrement stable
- Poignée ergonomique avec axe pour un guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement
- Protection contre la surchauffe, voyant lumineux en cas de surchauffe et de surcharge
- Système de connexion CH IP 55
- Fiche CEE 5 pôles, 400 V, 16 A avec inverseur de phase (IP 44)
- 2 prises CEE 5 pôles, 400 V, 16 A (IP 44)
- 1 prise de courant T25/5, 400 V + 230 V, 16 A (IP 55)

Données techniques

Qualité du câble	BREMAXX
Longueur de câble	25/33 m
Type de câble	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Couleur du câble	Vert
Diamètre du tambour	320 mm
Type de fiche	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP44



Cette «déclaration de performance» s'applique jusqu'à ce que des modifications du produit, de la matière première ou du processus de production aient une influence significative sur les propriétés.