

SCHEDA DEL PRODOTTO

Avvolgicavo CEE 25/33 m

Descrizione

- Ideale per l'impiego in condizioni difficili
- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio, zincato per proteggere dalla ruggine, su telaio di trasporto particolarmente robusto
- Impugnatura ergonomica con asse per una perfetta guida del cavo durante l'arrotolamento
- Protezione contro il surriscaldamento, indicatore luminoso di surriscaldamento e sovraccarico
- Sistema di spine CH IP 55
- Spina CEE a 5 poli, 400 V, 16 A con invertitore di fase (IP 44)
- 2 prese CEE a 5 poli, 400 V, 16 A (IP 44)
- 1 presa T25/5, 400 V + 230 V, 16 A (IP 55)

Dati tecnici

Qualità del cavo	BREMAXX
Lunghezza del cavo	25/33 m
Designazione del cavo	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Colore del cavo	Verde
Diametro del tamburo	320 mm
Sistema connettore	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Max. capacità di carico di corrente	16 A
Categoria di protezione (IP)	IP44



Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.