

SCHEDA DEL PRODOTTO

Distributore elettrico portatile

Descrizione

- Alloggiamento realizzato con una speciale miscela di gomma per un uso continuo
- Estremamente robusto, resistente agli urti, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Adatto per il montaggio a parete
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto
- Spina CEE a 5 poli, 400V/16A (IP44)
- 1 presa CEE a 5 poli, 400V/16A (IP44)
- 2 prese T25/5, 230-400V/16A (IP55)
- 2 prese T23/3, 230V/16A (IP55)

Dati tecnici

Designazione del cavo	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Lunghezza del cavo	2 m
Max. capacità di carico elettrica	11000 W
Tensione nominale di ingresso	400 V
Materiale alloggiamento	Plastica/gomma
Interruttore differenziale	Senza
Numero totale di prese CEE	1
Numero totale di prese	5
Categoria di protezione (IP)	IP44
Adatto per uso esterno	Sì
Lunghezza del prodotto (senza imballo)	49 cm
Larghezza del prodotto (senza imballo)	16 cm
Altezza del prodotto (senza imballo)	10,50 cm
Peso del prodotto (senza imballo)	1,73 kg



Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.