



Vollabrieb Innenbereich weiss

Produktbeschreibung

0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm
25 kg

Eigenschaften des Produkts

- Schneeweiss
- Sehr gute Arbeitseigenschaften
- Hohe Ergiebigkeit

Verwendungszweck

Acrylputz für Innenbereich ist eine Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes:

- Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz
- Gips- und Zementplatten

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund soll tragfähig, eben und frei von antiadhäsiven Stoffen, wie: Staub, Fett, Schmutz, Bitumen, Algen und anderen die Haftfestigkeit beeinträchtigenden Stoffen, sein. Schwache und gelöste Putze sowie alte Farbanstriche sind zu entfernen. Saugende Untergründe (insbesondere aus Gasbeton) mit Grundiermittel grundieren. Kleine Unebenheiten mit einem Klebemörtel zum Einbetten des Glasfasergewebes ausgleichen. Grössere Unebenheiten und Fehlstellen mit einem Mörtel ausgleichen. Vor dem Auftrag des Acrylputzes für Innenbereich ist der Untergrund mit Acrylgrund zu

grundieren.

Vorbehandlung des Produkts

Die Packung enthält gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch den gesamten Packungsinhalt mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich durchmischen, bis eine gleichmässige Masse entsteht. Es wird vom weiteren Mischen abgeraten, weil sich sonst Luftbläschen in der Masse bilden können. *Achtung! Im Sommer ist es zulässig, den Putz mit sauberem Wasser - bis 330 ml/25 kg Masse - zu verdünnen, wobei darauf zu achten ist, dass bei jeder Packung dieselbe Wassermenge hineingemischt wird. Ausser Wasser dürfen keine weiteren Zusatzstoffe untergemischt werden.*

Verarbeitungshinweise

Die Putzmasse in einer dünnen, gleichmässigen Schicht mit einer Glättkeule aus rostfreiem Stahl auf dem Untergrund verteilen. Den Überschuss mit einer kurzen Glättkeule aus rostfreiem Stahl entsprechend der Korndicke entfernen. Das entfernte Material kann nach Durchmischen wieder verwendet werden. Anschliessend eine einheitliche Struktur in kreisenden (bei Scheibenputz) oder länglichen (bei Rillenputz) Bewegungen mit einer Kunststoff-Glättkeule schaffen (das Arbeitsverfahren hängt von der Art des Putzes und von der gewünschten Struktur ab). Die Kunststoff-Glättkeule soll regelmässig mit einer Spachtel von überschüssiger Masse gereinigt werden.

Anwendungshinweise und -Anleitung

- Vor Beginn der Arbeiten sind alle nicht zu verputzenden Umgebungselemente im Arbeitsbereich entsprechend abzudecken und zu sichern.
- Bei neuem Zement- und Kalkzementputz soll eine Alterungszeit von mindestens 28 Tagen eingehalten werden.
- Bei der Festlegung der zu verputzenden Fläche sind Wetterverhältnisse, Art des Untergrundes sowie Arbeitskapazitäten zu berücksichtigen.
- Die Putzmasse auf ganzheitliche Flächen in einem Verarbeitungsvorgang – ohne Arbeitsunterbrechung – mit Stoffen derselben Produktionspartie auftragen.
- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, keine ausreichende Lüftung verlängern die Trocknungszeit des Verputzes.
- Nach beendeten Arbeiten Werkzeuge und Hände mit frischem Wasser reinigen, wobei zu beachten ist, dass Reinigung nach Durchtrocknung der Putzmasse erschwert ist.
- Vor Benutzung der Räume sind diese zu lüften, bis sie geruchsfrei sind.
- Geöffnete Verpackung ist dicht zu verschliessen und möglichst schnell zu verbrauchen.

Sicherheitsmassnahmen

Augen und Haut schützen. Bei direkter Berührung mit den Augen reichlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Benötigtes Werkzeug

- Rührer oder langsam laufende Bohrmaschine (400÷500 U/min) mit Rührkorb
- Lange und kurze Glättkelle aus rostfreiem Stahl
- Kurze Kunststoff-Glättkelle zur Ausführung der Struktur
- Spachtel aus rostfreiem Stahl
- Selbstklebeband zum Abtrennen der verputzten von nicht verputzten Flächen und zur Herstellung von Verbindungsstellen

Technische Daten

Die nachstehenden technischen Parameter beziehen sich auf Temperatur von +23 (±2)°C und relative Luftfeuchte von 50 (±5)%. Bei anderen Umgebungsbedingungen können die Parameter abweichend sein.

- Umgebungs- und Untergrundtemperatur beim Auftragen und Abbinden: von +5°C bis +25°C
- Relative Luftfeuchte beim Auftragen und Abbinden: bis 80%
- Raumdichte: ca. 1,85 kg/dm³ (±10%)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach PN-EN ISO 7783-2: Klasse V2
- Wasseraufnahme nach PN-EN 1062-3: Klasse W2
- Haftzugfestigkeit: ≥0,8 MPa

- Farbe: Weiss
- Trocknungszeit des Putzes: min. 24h
- Verpackung: 25 kg
- Anzahl der Verpackungen auf einer Palette und deren Nettogewicht: 24 Stück/ca. 600 kg
- Haltbarkeitsdatum: 18 Monate ab Herstellungsdatum an der Verpackung

Verbrauch

Es wird empfohlen, zur genauen Bestimmung des Verbrauchs Probeanwendungen auf jeweiligem Untergrund durchzuführen.

* Verbrauch für typische Anwendungsbereiche, kann bei verschiedenen Auftragnehmern unterschiedlich sein. Die Angaben zum Verbrauch der Produkte können nicht reklamiert werden. Die Angaben zum Verbrauch wurden auf Grundlage von Erfahrungen bei Bauarbeiten gemacht und können je nach den Bedingungen auf Bauplätzen, den Fähigkeiten des Auftragnehmers etc. abweichen. Reklamationen bezüglich des Verbrauchs der Produkte werden nicht berücksichtigt.

Lagerung

Lagerung in unbeschädigter Verpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe

Organisches Bindemittel, natürliche Füllstoffe, Modifizierungs- und Biozid-Zusatzmittel, Pigmente.

Zusätzliche Informationen

Enthält Reaktionsprodukt aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr 247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG.Nr 220-239-6) (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.